



KEEPS YOUR APPLICATION WORKING >>>
<<< KEEPS YOUR APPLICATION WORKING

CRANE MASTER

Suunniteltu erityisesti liikkuviin sovelluksiin

Crane Master hydraulikkaletkut on suunniteltu vastaamaan erityisesti erilaisten nostureiden asettamiin korkeisiin vaatimuksiin koskien letkuilta vaadittavia työpaineita, taivutteluo ominaisuuksia sekä kulutuskestävyyttä.

CRANE MASTER 241T HP SUPERSLIMLINE HI-TUFF MSHA

Vahviste: 2 teräskudosta.
Sisäpinta: Öljyn kestävää synteettistä kumia.
Ulkopinta: Sään ja kulutuksen kestävää synteettistä kumia.
Käyttökohteet: Korkeapaineiset hydraulikkajärjestelmät, polttoaineille, jäähdytysnesteille, ilmalle ja vedelle.
Käyttölämpötila: -40°C – +100°C (ilma max. +70°C).



Tuotenro							Holkki	
	mm	tuuma	mm	bar	bar	mm	kg/m	
241T-08HP	13	1/2	13,2	350	1400	120	0,55	110000-08-08
241T-12HP	20	3/4	23,3	280	1120	150	0,91	110000-12-12
241T-16HP	25	1	35,6	250	1000	152	1,22	110000-16-16