HOMOLOGATION DE TYPE
délivrée par la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Nord Pas de Calais

En application des dispositions de l'appendice IV.1de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres dit "arrêté TMD"

Sous le numéro : FLEXMDR 06 005 59V (1)

Délivrée à - Constructeur : **ALFAGOMMA INDUSTRIAL S.p.A**
- Adresse : **Nucleo Industriale 64 020 S.Atto (Teramo)**
- Fabricant : ALFAGOMMA INDUSTRIAL S.p.A

Empreinte poinçon constructeur :

T

Pour le type de flexibles : D

Mode d'assemblage : Sertissage

Référence de l'état descriptif du type : DT D version 0 ind B

Caractéristiques du ou des modèles représentatifs :

Classe et n° ONU des matières : Classe 3, suivant la table de compatibilité TC 6 3A 16 bar du 15/11/2013 (1 pages)

Matériaux des raccords : Acier inoxydable

Pression maximale de service :	1,6	MPa
Pression d'épreuve :	2,4	MPa
Température de service minimale :	- 30	°C
Température de service maximale :	+ 55	°C

Résistance électrique: $\leq 10^6\ \Omega$/flexible

Pression d'éclatement : $\geq 4{,}8$ MPa

Conformité : NF EN 1360- 2013 Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour systèmes de distribution mesurée de carburant (type 1, catégorie Ω)

Caractéristiques des différentes variantes de la famille :

Diamètre intérieur (mm)	25	32	35	38	40	50
Epaisseur (mm)	6	6	6	6	6	8,5

Il résulte :

- de l'état descriptif du type, et
- de l'examen effectué par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de

que le(s) modèle(s) représentatif(s) du type décrit ci-dessus, satisfait(ont) aux dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié.

Fait à Valenciennes, le 26/01/2015

P/La directrice régionale, par intérim, et par délégation,
Le chef du Service Transports et Véhicules

D. HELLEBOID