

HOMOLOGATION DE TYPE
délivrée par la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Nord Pas de Calais

En application des dispositions de l'appendice IV.1 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres dit "arrêté TMD"

Sous le numéro : FLEXMDR 06 / 010 / 59V (1)

Délivrée à - Constructeur : **ALFAGOMMA INDUSTRIAL S.p.A** Empreinte poinçon
- Adresse : **Nucleo Industriale 64 020 S.Atto (Teramo)** constructeur :
- Fabricant : **ALFAGOMMA INDUSTRIAL S.p.A**



Pour le type de flexibles : **S** Mode d'assemblage : **Sertissage**

Référence de l'état descriptif du type : **DT S version 0 ind B**

Caractéristiques du ou des modèles représentatifs :

Classe et n° ONU des matières : **Classe 2** suivant la table de compatibilité TC 6 2 25 bar du 12/05/2014 (1 pages) Pression maximale de service : **2,5 MPa**

Pression d'épreuve : **3,75 MPa**

Matériaux des raccords : **Acier, acier inoxydable, aluminium** Température de service minimale : **- 30 °C**

Température de service maximale : **+ 70 °C**

Résistance électrique : $\leq 10^6 \Omega$ /flexible

Pression d'éclatement : ≥ 10 MPa

Conformité : **EN 1762 - 2004 Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL (en phase liquide ou gazeuse) et le gaz naturel jusqu'à 25 bar (2,5 Mpa) (type D, désignation Ω)**

Caractéristiques des différentes variantes de la famille :

Diamètre intérieur (mm)	25	32	38	51
Épaisseur (mm)	6,5	6,5	7	8

Il résulte :

- de l'état descriptif du type, et

- de l'examen effectué par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de

que le(s) modèle(s) représentatif(s) du type décrit ci-dessus, satisfait(ont) aux dispositions de l'article 9.2 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié.

Fait à Valenciennes, le 26/01/2015



P/La directrice régionale, par intérim, et par délégation,
Le chef du Service Transports et Véhicules

D. HELLEBOÏD